

# Royalgum

*De kroon op uw vakwerk*

---





## Royalgum is de combinatie van kwaliteit en duurzaamheid

Het assortiment Royalgum dakbanen bestaat uit een uitgebreid aanbod van gemodificeerde bitumineuze toplagen en is geschikt voor elk type dak en dakbedekkingssysteem. Een dak met Royalgum staat voor een kwalitatief goed dak dat meer dan 25 jaar mee kan gaan. Kortom: Royalgum is de kroon op uw vakwerk.

### **Uitgebalanceerd assortiment**

Royalgum kent een uitgebreid assortiment aan afwerkingen aan de bovenzijde van de dakbanen. De bitumineuze dakbanen kunnen in een eenlaags systeem of, op diverse typen onderlagen, in een tweelaags systeem worden toegepast. Zelfs voor de renovatiemarkt biedt Royalgum met de Fusion-variant diverse opties en afwerkingen. Door de thermstrepen van Royalgum Fusion wordt de dampdruk verdeeld over het hele oppervlak. Voor ieder dak is er een passend daksysteem.

### **Reflecterend wit**

De Royalgum Reflection is voorzien van een toplaag met witte leislag. Dankzij het hoge reflectiegehalte blijft de oppervlaktetemperatuur van het dak lager dan bij traditionele zwarte of grijze dakbedekkingen. Hierdoor treedt minder warmte naar binnen. Dit leidt tot een besparing op de energiekosten én er ontstaat een comfortabeler binnenklimaat.

### **Duurzaamheid**

Royalgum daken hebben een lange levensduurverwachting van meer dan 25 jaar, zo blijkt uit een door BDA uitgevoerd onderzoek. De aanhechting van Royalgum dakbanen op de onderlagen zijn uitvoerig getest op duurzaamheid, stormvastheid en begaanbaarheid.

	Royalgum Bicom 470K14	Royalgum Bicom Mineral 470K24	Royalgum Duo 446K14	Royalgum Garden 470K14	Royalgum Fusion 470K13	Royalgum Fusion 470K23	Royalgum APP 470K14	Royalgum APP Mineral 470K24
<b>Dakbedekkingssystemen</b>								
Eenlaags					•	•		
Tweelaags	•	•	•	•			•	•
Losliggend met ballast	•	•	•	• <sup>4</sup>			•	•
Volledig gekleefd	•	•	•	•				
Mechanisch bevestigd	•	•	•	•			•	•
Partieel gekleefd					•	•		
<b>Geschikte onderlagen</b>								
Royalbase APP 460P60	•	•	•				•	•
Royal SF APP	•	•	•	•				
Royal DG APP/SBS	•	•	•	•				
Royalbase 260P60	•	•	•					
Royalpol 260P11/P14	•	•	•					
Royalglass 240P11/P14	•	•	•					
Royalgum Bicom	•	•	•	•				
Royalgum Duo	•	•	•	•				
<b>Afwerking bovenzijde</b>								
Sand	•		•	•	•		•	
Natural grey		• <sup>1</sup>						
Natural black		• <sup>1</sup>				•		•
Fine mineral black		• <sup>2</sup>						
Black granulate		• <sup>1</sup>						
Red mineral		• <sup>3</sup>						
Green mineral		• <sup>3</sup>						
Reflection mineral		• <sup>1</sup>				•		
<b>Afwerking onderzijde</b>								
Extra coating en bedrukte wegbrandfolie	•	•	•	•			•	•
Thermstrepen met wegbrandfolie					•	•		
<b>Verkrijgbare lengtes</b>								
5 meter	•	•						•
6 meter	•	•			•	•	•	
7,5 meter	•	•	•	•				


<sup>1</sup> Verkrijgbaar in 5 & 7,5 meter rollen. <sup>2</sup> Alleen verkrijgbaar in 6 meter rollen.

<sup>3</sup> Alleen verkrijgbaar in 5 meter rollen. <sup>4</sup> Rekening houdend met NEN 6707 en NPR 6708.



## Afwerkingen bovenzijde

---



Sand



Natural grey



Natural black



Fine mineral black



Black granulate



Reflection mineral



Red mineral



Green mineral

### Garantie

Royalgum top- en onderlagen staan garant voor kwaliteit. Daarom krijgt u een verzekerde productgarantie. Daarnaast is het mogelijk om Royalgum dakbedekkingssystemen te voorzien van een All-in Dakgarantie.

### Kwaliteit

De Royalgum dakbanen zijn KOMO-gecertificeerd. De KOMO certificaten geven duidelijkheid over de toepassingsmogelijkheden van dakbanen en daksystemen en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. De KOMO certificaten zijn te downloaden via [www.royalroofingmaterials.com](http://www.royalroofingmaterials.com) of op te vragen via uw verkoopvestiging.

### Milieu

Royalgum dakbanen voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit bodemkwaliteit (NL-BSB). Met het oog op het milieu en de mogelijkheid om bouwmaterialen te scheiden om eventueel te recyclen, verdienen het mechanisch bevestigd en het losliggend geballast systeem de voorkeur. Daarbij dienen de toplaag en de onderlaag te zijn uitgevoerd in eenzelfde type compound.





## Royalgum dakbedekkingssystemen in het kort

- Lange levensduurverwachting van meer dan 25 jaar
- Robuuste dakbaan met een duurzame waterdichtheid
- Zeer goed bestand tegen gebruiksbelastingen en externe invloeden
- Toepasbaar in alle dakbedekkingssystemen
- Gecertificeerde innovatieve verwerkingstechniek
- Toepasbaar in de hoogste begaanbaarheidsklasse
- 100% recyclebaar
- Leverbaar in diverse kleuren en type afwerkingen
- Voldoen aan geldende normen en prestatie-eisen van het Bouwbesluit
- Brandgedrag: voldoet aan NEN 6063
- Stormvastheid: getest conform NEN 6707 / NPR 6708
- Royal Product- en All-in Dakgaranties

## Technische specificaties\*



Treksterkte: in lengte 850N, in breedte 650N

Rek bij breuk: 45%

Stootbelasting:  $\geq 1300$  mm

Nageldoorscheursterkte:  $\geq 150$ N

Lage temperatuur flexibiliteit:  $-15^{\circ}\text{C}$

Vloeiweerstand: na veroudering  $\geq 130^{\circ}\text{C}$

\* Zie voor de volledige technische specificaties, de Prestatieverklaring (DoP) en de KOMO certificaten op [www.royalroofingmaterials.com/support/downloads](http://www.royalroofingmaterials.com/support/downloads)



scan deze code  
om de DoP te lezen

Royal producten zijn verkrijgbaar via uw Royal Roofing Materials dak & bouw verkoopvestiging.  
Bekijk de Royal website voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.